



For the scope of validity cULus

- Maximum ambient temperature: 55°C (in the control cabinet)
- The safety functions were not assessed by UL. The approval has been made according to UL 508 for general applications.
- Use 60/75°C copper conductors only.
- For use in pollution degree 2 environment.
- Same polarity (phase) referred to the output contacts.

Für den Gültigkeitsbereich cULus

- Maximale Umgebungstemperatur: 55°C (im Schaltschrank)
- Die Sicherheitsfunktionen wurden von UL nicht bewertet. Die Zulassung ist erteilt in Übereinstimmung mit UL 508 für allgemeine Applikationen.
- Nur 60/75°C Kupferleitungen verwenden.
- Für Einsatz in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2.
- Gleiche Polarität (Phase) bezogen auf die Ausgangskontakte.

Dans le champ d'application cULus

- Température ambiante maximum : 55 °C (en armoire électrique)
- Les fonctions de sécurité n'ont pas été évaluées par UL. L'homologation a été accordée conformément à UL 508 pour les applications générales.
- Utiliser uniquement des conduites en cuivre 60/75 °C.
- Pour l'utilisation dans des environnements avec degré de souillure 2.
- Même polarité (phase) par rapport aux contacts de sortie.

80304205 / 00

