



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305647178

认证委托人名称及地址

ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1, 45128 Essen, Germany

生产者名称及地址

ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1, 45128 Essen, Germany

生产企业名称及地址

ifm ecolink Sp. z o.o
Ul. Polnocna 6, 45-805 Opole, Poland

产品名称和系列、型号、规格

干簧管开关

MR; Ui:50V (AC/DC), 50 (AC) . 60V (DC), 120V (AC/DC); Uimp:0.33kV, 1.5kV; Ith:100mA, 600mA;
AC-14, DC-12Ue/Ie:5~60VDC/5~50VAC/500mA (DC) /350mA (AC);
5~120VAC/DC/100mA;5~60VDC/5~50VAC/100mA; 5~60VDC/5~50VAC/500mA (DC) /600mA (AC);
IP65, IP67; 型号解释见附页


产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 25 日 有效期至: 2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释 Explanation of / type:

<u>M</u>	<u>R</u>	<u>T</u>	<u>2</u>	<u>021</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>R</u>	<u>K</u>	<u>A</u>	<u>/</u>	<u>BS-400B</u>
1	2	3	(4)	(5 - 7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Pos.	Designation	Contents
1	Principle 工作原理	M = Reed contact 干簧管开关
2	Shape 形状	R = Reed cylinder switch 干簧管气缸开关
3	Enclosure 外壳	T = profile cylinder, T-slot mounting 气缸轮廓, T 型槽安装 I = T-slot sensor with connector integrated into the housing 集成在外壳中带连接器的 T 型感应器
4	Connection system 接线方式	2 = 2 wiring 两线式 3 = 3 wiring 三线式
5-7	XXX	Magnetic sensitivity 感应距离
8	Additional designations 附加选项	- = standard type 标准式 B = flush mounted 嵌入式安装
9	Switching function 开关功能	A = NO for 2 wire Reed units 常开式 2 线制干簧管单元 B = NO for 3 wire Reed units 常开式 3 线制干簧管单元
10	Output 输出	K = contact output 触点输出



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305647178

证书附页: 第 2 页 共 2 页

11	Short-circuit protection 短路保护功能	O = without short-circuit protection 不带短路保护功能
12	Operated voltage 操作电压	A = AC/DC;
13	Additional function 附加特性, 可叠加 Note: The options can be combined according to customer requirement	R= Reed sensor 干簧管传感器
		ZH= PUR cable, highly flexible (former abbreviation: PUR or PH)高灵活度的 PUR 电缆
		ASF= M8 connector (snap-fit) M8 连接器 (卡扣式)
		ASR= M8 connector, with turnable coupling ring M8 连接器, 带可转动的耦合环
		xm: length of cable 电缆长度
		US = normal connector 通用接头
		AS= M8 connector M8 连接器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666