

IO-Link module 8 DI M8 IP 67





IO-Link модуль CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да
--	----

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	IO-Link Device	790

IO-Link Device

Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
SIO режим	нет	
Бинарные рабочие данные	32	
Миним. время рабочего цикла [ms]	2,9	

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Температура хранения [°C]	-25...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90; (без конденсации)	
Степень защиты	IP 67	
Степень защиты (NEMA 250)	6P	
Химическая среда	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Механические данные

Вес [g]	144,5	
Корпус	Прямоугольный	
Способ монтажа	монтажная плата	
Размеры [mm]	129,5 x 30 x 23,7	
Материал	корпус: PBT (полибутилентерефталат); Разъем: латунь никелированная; О-кольцо: FKM	
Уплотнительный материал	FKM	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый



IO-Link модуль CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Принадлежности	
Комплект поставки	маркер
	защитные заглушки: 2
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M8, E73005
Примечания	
Примечания	Прибор предназначен только для применения, которое отвечает требованиям стандарта NFPA 79
	Устройство должно работать с IO-Link спецификацией V1.1.2.
	Максимальная длина кабеля IO-Link 20 метров.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - IO-Link

Разъем: M12; кодировка: A

1	IO-Link L +
2	не используется
3	L -
4	C/Q / IO-Link

электрическое подключение - Подключение к процессу

Разъем: M8; кодировка: A; Уплотнение: FKM

1	Входы X1.0...X1.7
3	Питание датчика +24 V
4	Питание датчика -
	вход данных