E20494

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Применение		Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации; Устойчивость к различным агрессивным химикатам
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150
Механические данные		
Вес	[g]	64,5
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3

E20494

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3

Длина чувствительной головки	[mm]	25
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		◐
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Принадлежности		
Комплект поставки		E20102
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.