



Оборудование для работы монео в производственной среде

монео appliance QHA300

лицензии, необходимые для работы продуктов монео, заказываются отдельно

1

Состояние - Светодиод

2

переключатель вкл./выкл.

3

USB 3.2 x 3

4

USB 2.0 x 1

5

Ethernet интерфейс A

6

Ethernet интерфейс B

7

Ethernet интерфейс C

8

интерфейс DisplayPort x 2

9

напряжение питания

10

заземление

Приложение	
Приложение	ИТ аппаратное обеспечение для работы с монео предустановленное программное обеспечение монео ensured secure IT operation of the moneo software обеспечение объема памяти и вычислительной мощности Простая настройка без специальных знаний в области ИТ optimised for DataScience applications with moneo включая систему управления устройством (AMS) для настройки и обслуживания
Описание содержимого	может использоваться независимо от ИТ инфраструктуры
Совместимость	можно в любое время интегрировать в структуру ИТ-сети
Возможности подключения	интерфейсы для датчика и ИТ-сети



Оборудование для работы мопео в производственной среде

mopео appliance QNA300

Техобслуживание и поддержка		интегрированные функции обновления, резервного копирования и поддержки через систему управления устройствами	
Электронные данные			
Рабочее напряжение		[V]	10...36 DC
Мощность		[W]	21; (максимальный: 47)
Выходы			
Количество видео выходов		2; (DisplayPort)	
Программное обеспечение / Программирование			
Лицензии, входящие в комплект		appliance management system (AMS)	
Примечание к лицензии		привязанный к оборудованию; лицензии, необходимые для работы продуктов mopneo, заказываются отдельно	
Операционная система		Debian Linux 11	
AMS			
Язык		немецкий; английский; французский; итальянский; испанский; португальский; китайский; японский; корейский	
AMS console			
Язык		английский	
Системные требования			
Веб-браузер		Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддерживаемые версии: см. примечания к текущему выпуску)	
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		Ethernet; RS232; USB	
Количество интерфейсов Ethernet		3; (GBit)	
Количество интерфейсов R232		4; (RS232/RS422/RS485)	
Количество интерфейсов USB		4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды		[°C]	-20...60
Примечание к температуре окружающей среды		with an airflow of 0.7 m/s	
Температура хранения		[°C]	-40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха		[%]	95; (40 °C без конденсации)
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		IEC60068-2-27	50 г 11 ms
Вибропрочность		IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz
Механические данные			
Вес		[g]	2185,1
Размеры		[mm]	45 x 140 x 200

QHA300



Оборудование для работы moneo в производственной среде

moneo appliance QHA300

Аппаратное обеспечение	
Процессор	Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM чип	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Рабочая память	16 GB
Массовая память	1 TB SSD
Примечания	
Рекомендации	лицензии, необходимые для работы продуктов moneo, заказываются отдельно
Упаковочная величина	1 шт.